

Nhiệt kế **Protech MT 400** sử dụng đơn giản với một thao tác bấm, cùng chế độ báo tiếng bíp sau khi đo, giúp đo thân nhiệt dễ dàng và tiện lợi, sẽ là thiết bị đo thân nhiệt tiện ích cho mọi gia đình.

- Tiện dụng: Đo thân nhiệt vùng miệng, nách, hậu môn
- Độ chính xác: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.2^{\circ}\text{F}$: $34.0^{\circ}\text{C} - 42.0^{\circ}\text{C}$ / $93.2^{\circ}\text{F} - 107.6^{\circ}\text{F}$ $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.4^{\circ}\text{F}$: $32.0^{\circ}\text{C} - 33.9^{\circ}\text{C}$ / $90.0^{\circ}\text{F} - 93.0^{\circ}\text{F}$ Và $42.1^{\circ}\text{C} - 42.9^{\circ}\text{C}$ / $107.8^{\circ}\text{F} - 109.9^{\circ}\text{F}$
- Hiển thị kết quả : Đọc nhiệt độ chính xác trong 10 giây
- Chống thấm nước: Đầu dò chống thấm nước Chuẩn IP: IP67, an toàn và dễ vệ sinh,
- Màn hình tinh thể lỏng phát sáng: Dễ dàng đọc chỉ số vào ban đêm
- Xem lại kết quả gần nhất: Giúp theo dõi nhiệt độ trong các cơn sốt cho bệnh nhân
- Đầu dò linh hoạt: Đo thân nhiệt an toàn và thoải mái
- Đơn vị đo $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ linh hoạt: Nhiệt độ được đọc bằng độ C hoặc độ F

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tiêu chuẩn tham chiếu: ISO 80601-2-56; IEC 60601-1-2(EMC); IEC 60601-1; IEC 60601-1-11
- Kích thước: $129\pm 0.5\text{mm}$ (D)* $20.5\pm 0.2\text{mm}$ (R)* $15.0\pm 0.2\text{mm}$ (C)
- Trọng lượng: khoảng $14\pm 0.5\text{ g}$ (bao gồm pin)